



Sonnenschutzfolie, schwarz

Art-Nr. 112280 - Außenmontage

|| Eigenschaften

Licht-	Reflexion	Innen	5 %
		Außen	5 %
	Transmission		6 %
Solar-	Reflexion		7 %
	Absorption		48 %
	Transmission		45 %
Schattierungs- Koeffizient			0,6
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			5,10
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,57
Emissionsgrad			k.A.
UV- Reduzierung			99 %
Blendreduzierung			95 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			40 %

Montageempfehlung

Verglasung	Scheibenanzahl	Einbaujahr	Montage
Einfachvergl.	1 (-fach)	bis 1978	✓
Isoliervergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	2 (-fach)	1995 - Heute	✓
	3 (-fach)	1978 - 1994	✗
Wärmedämmvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	3 (-fach)	1995 - Heute	✗
Sonnenschutzvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	2 (-fach)	1995 - Heute	✓
	3 (-fach)	1995 - Heute	✗

Technische Daten

Material	Polyesterfilm
Foliendicke	ca. 60 µm
Kleber	Pressure sensitive- Klebesystem

Nicht für Dachfenster geeignet

Diese Wärmeschutzfolie sollte nicht aufgrund des hohen Absorptionswerts (48%) nicht auf einem Dachfenster montiert werden. Um Glasbruch zu vermeiden, muss immer die ganze Scheibe mit dieser Folie versehen werden, Teilbeschichtungen sind nicht zulässig.

Diese Empfehlungen können auf Grund verschiedener Faktoren am Montageort trotzdem zu Glasbruch führen. Gemäß unserer AGB, §10 Absatz 3 übernehmen wir dafür keine Haftung.

