



Adhäsionsfolie, Undurchsichtige Farbfolie

Art-Nr. 6811.. - Innenmontage - selbsthaftend

Technische Daten

Material	PVC (monomer kalandriert, Cadmiumfrei)
Foliendicke	ca. 150 µm (+/- 5%)
Kleber	Statisch (ohne Kleber)
optische Transparenz	Leichte Fließlinien
Trägermaterial	gussgestrichenes Kraftpapier, ca. 180 g/m ²
Phthalat-frei	ja
Temperaturbereich	-10 bis zu + 50°C
Formbeständigkeit	Maximal -4%

Die Folie kann produktionsbedingt leichte Fließlinien (Streifen) enthalten. Durch ihre hohe Haftkraft, eignet Sie sich auch für Nassräume.

Schrumpfverhalten:

Nach Ablösen vom Träger kann die Folie bis zu 5 % schrumpfen. Wir empfehlen daher die Foliengröße bei einer Bestellung entsprechend anzupassen.

Lassen Sie die Folie vor der Montage vom Trägerpapier entfernt, ca. 30 Minuten ruhen. Anschließend können Sie die Folie anbringen und am Glas vorsichtig mit einem Cuttermesser passgenau zuschneiden.

Dank kratzunempfindlicher Oberfläche ist die Folie einfach zu reinigen. Sie ist phthalatfrei und somit ohne gesundheitsschädliche Weichmacher.

