



Oberflächenschutzfolie LDPE, transparent

Art-Nr. 593650,....51,....60,....70 - Innen- und Außenmontage



Technische Daten

Material	Polyethylen
Foliendicke	ca. 45 µm
Haftkleber	Acrylatkleber
Farben	blau + grün transluzent, transparent
Maße	Länge 100m, Breite 50 oder 100cm
Klebkraft auf Stahl	1,4N/cm +/- 0,2 N/cm
Verarbeitungstemperatur	+ 8° C bis ~ +40° C
Umweltverträglichkeit	100% recyclebar
Untergrundbeschaffenheit	frei von Fett, Öl, Staub, Feuchtigkeit und sonstigen Verschmutzungen

Warnhinweise

Bitte beachten Sie, dass diese LDPE Schutzfolie nicht länger als zwei Wochen aufgebracht sein sollte, da sonst nach dem Demaskieren auf kritischen Untergründen wie Zink, Kupfer, Nitrolackoberflächen, eloxierten Blechen, Edelstahl, PVC-Oberflächen mit altersbedingten Verschleiß- und Mangelerscheinungen, unbehandelten und beschichteten Holzuntergründen sowie Naturstein (z.B. Marmor, Granit, Basalt) und sonstigen Kunststoffen durch die grundsätzliche Anwendung und/oder eine zu lange Verweildauer Oberflächenmattierungen, Schattenbildungen, Ausrisse der Oberflächenversiegelung und Kleberückstände auftreten können.

Bei der Vielfalt und Vielzahl der zu schützenden Oberflächen, Verarbeitungsprozesse und -bedingungen raten wir vor dem Einsatz eine eigene, qualifizierte Prüfung vorzunehmen. Diese Probeverklebung (wir empfehlen mind. 72 Stunden) stärkt die Sicherheit für eine Demaskierung ohne Kleberückstände. PE-Folien sind nur bedingt beständig gegen UV-Bestrahlung.

