Spion-Spiegelfolie, silber verspiegelt

Art-Nr. 132032 - Außenmontage

Spiegelfolie

Eigenschaften

Licht-	Reflexion	Innen	59 %
		Außen	60 %
	Transmission		18 %
Solar-	Reflexion		63 %
	Absorption		22 %
	Transmission		15 %
Schattierungs- Koeffizient			0,2
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			k.A.
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,16
Emissionsgrad			k.A.
UV- Reduzierung			99 %
Blendreduzierung			84 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			82 %

Montageempfehlung

Verglasung	Scheibenanzahl	Einbaujahr	Montage
Einfachvergl.	1 (-fach)	bis 1978	✓
Isoliervergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	2 (-fach)	1995 - Heute	✓
	3 (-fach)	1978 - 1994	✓
Wärmedämmvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	3 (-fach)	1995 - Heute	✗
Sonnenschutzvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	2 (-fach)	1995 - Heute	✓
	3 (-fach)	1995 - Heute	✓

Technische Daten

Material	Polyesterfilm
Foliendicke	ca. 70 µm
Kleber	Pressuresensitive-Klebesystem

Ausnahme für die Innenmontage:
Sollte die Scheibe Richtung Norden verbaut sein und somit kein direktes Sonnenlicht abbekommen, kann die Spionspiegelfolien unabhängig vom verbauten Glastyp innen angebracht werden! Es besteht in dem Fall keine Gefahr vor thermischen Spannungen.

Bei horizontaler Verglasung, Schallschutzverglasung oder Schrägverglasung (Dachflächenfenster) sollte zwingend die Außenmontage gewählt werden. Die Scheibe sollte zudem mit einer Randversieglung versehen werden. Dazu bieten wir Ihnen das passende Neutralsilikon an oder als Randversieglungsset mit Fugenspachtel. Um Glasbruch zu vermeiden, muss immer die ganze Scheibe mit dieser Folie versehen werden, Teilbeschichtungen sind nicht zulässig.

Diese Empfehlungen können auf Grund verschiedener Faktoren am Montageort trotzdem zu Glasbruch führen. Gemäß unserer AGB, §10 Absatz 3 übernehmen wir dafür keine Haftung.