



Montageanleitung für Entspiegelungsfolien

(Trockenmontage)

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder handelsüblicher Glasreiniger.
- Montagerakel mit Filzkante, Art.-Nr. 010150 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montagetipps:

- Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!
 - Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.
1. Reinigen Sie gründlich die Oberfläche mit handelsüblichem oder unserem Oberflächenreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck). Es dürfen keine Schmutzreste auf der Oberfläche zurückbleiben!
 2. **Trennen Sie die Trägerfolie von der Entspiegelungsfolie mit Hilfe von Klebestreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und auseinanderziehen.** Dabei bleibt im Normalfall an einem Klebestreifen die Trägerfolie hängen und am anderen Klebestreifen die eigentliche Entspiegelungsfolie. **Die Trägerfolie ist transparent und sehr dünn.** Sie ist nichtklebend und dient nur zur Abdeckung der Klebeseite (wie bei einem Aufkleber, Sticker).
 3. Halten Sie nun die Entspiegelungsfolie fest, während die 2. Person die Trägerfolie, von der Ecke beginnend, ein Stück weit abzieht und gleichzeitig darauf achtet, dass die Entspiegelungsfolie nicht zusammenklebt.
 4. Legen Sie die Entspiegelungsfolie, an einem Rand beginnend, auf die Oberfläche, wobei die 2. Person den restlichen Teil der Entspiegelungsfolie von der Glasscheibe weghält.
 5. Beginnen Sie nun mit dem Montagerakel die Entspiegelungsfolie ganz leicht anzudrücken, während die 2. Person den restlichen Teil der Entspiegelungsfolie weiterhin von der Oberfläche weghält. Sollten Sie die Folie noch einmal neu auf der Oberfläche ausrichten müssen, ziehen Sie diese einfach noch einmal ab und wiederholen den Montagevorgang.
 6. Nachdem der Anfang gemacht ist ziehen Sie die Trägerfolie ein weiteres Stück ab und drücken Sie die Entspiegelungsfolie wieder mit dem Montagerakel an. Achten Sie darauf, dass Luftblasen direkt mit dem Montagerakel raus gestrichen werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die komplette Folie aufgebracht ist.
 7. Lassen Sie die Entspiegelungsfolie jetzt ca. eine Woche an Klebekraft gewinnen ohne sie zu berühren.
 8. Warten Sie zwei Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Oberflächenreiniger verwendet werden.

