



Spion-Spiegelfolie, bronze verspiegelt

Art-Nr. 131130 - Innenmontage

Spiegelfolie

|| Eigenschaften

Licht-	Reflexion	Innen	55 %
		Außen	18 %
	Transmission		12 %
Solar-	Reflexion		34 %
	Absorption		57 %
	Transmission		9 %
Schattierungs- Koeffizient			0,2
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			5,1
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,23
Emissionsgrad			k.A.
UV- Reduzierung			99 %
Blendreduzierung			91 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			76 %

Montageempfehlung

Verglasung	Scheibenanzahl	Einbaujahr	Montage
Einfachvergl.	1 (-fach)	bis 1978	✓
Isoliervergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	2 (-fach)	1995 - Heute	✗
	3 (-fach)	1978 - 1994	✗
Wärmedämmvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✗
	3 (-fach)	1995 - Heute	✗
Sonnenschutzvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✗
	2 (-fach)	1995 - Heute	✗
	3 (-fach)	1995 - Heute	✗

Technische Daten

Material	Polyesterfilm
Foliendicke	ca. 60 µm
Kleber	Pressuresensitive-Klebesystem

Ausnahme für die Innenmontage:

Sollte die Scheibe Richtung Norden verbaut sein und somit kein direktes Sonnenlicht abbekommen, kann die Spionspiegelfolien unabhängig vom verbauten Glastype innen angebracht werden! Es besteht in dem Fall keine Gefahr vor thermischen Spannungen.

Bei horizontaler Verglasung, Schallschutzverglasung oder Schrägverglasung (Dachflächenfenster) sollte zwingend die Außenmontage gewählt werden. Die Scheibe sollte zudem mit einer Randversiegelung versehen werden. Dazu bieten wir Ihnen das passende Neutralsilikon an oder als Randversiegelungsset mit Fugenspachtel. Um Glasbruch zu vermeiden, muss immer die ganze Scheibe mit dieser Folie versehen werden, Teilbeschichtungen sind nicht zulässig.

Diese Empfehlungen können auf Grund verschiedener Faktoren am Montageort trotzdem zu Glasbruch führen. Gemäß unserer AGB, §10 Absatz 3 übernehmen wir dafür keine Haftung.