Spion-Spiegelfolie, silber verspiegelt

Art-Nr. 131030 - Innenmontage

Spiegelfolie

Eigenschaften

Licht-	Reflexion	Innen	60 %
		Außen	60 %
	Transmission		24 %
Solar-	Reflexion		55 %
	Absorption		33 %
	Transmission		12 %
Schattierungs- Koeffizient			0,22
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			5,1
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,2
Emissionsgrad			k.A.
UV- Reduzierung			99 %
Blendreduzierung			83 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			79 %

Montageempfehlung

Verglasung	Scheibenanzahl	Einbaujahr	Montage
Einfachvergl.	1 (-fach)	bis 1978	✓
Isoliervergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	2 (-fach)	1995 - Heute	✗
	3 (-fach)	1978 - 1994	✗
Wärmedämmvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✗
	3 (-fach)	1995 - Heute	✗
Sonnenschutzvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✗
	2 (-fach)	1995 - Heute	✗
	3 (-fach)	1995 - Heute	✗

Technische Daten

Material	PET
Foliendicke	ca. 50 µm
Kleber	Pressuresensitive-Klebesystem

Ausnahme für die Innenmontage:
Sollte die Scheibe Richtung Norden verbaut sein und somit kein direktes Sonnenlicht abbekommen, kann die Spionspiegelfolien unabhängig vom verbauten Glastyp innen angebracht werden! Es besteht in dem Fall keine Gefahr vor thermischen Spannungen.

Bei horizontaler Verglasung, Schallschutzverglasung oder Schrägverglasung (Dachflächenfenster) sollte zwingend die Außenmontage gewählt werden. Die Scheibe sollte zudem mit einer Randversieglung versehen werden. Dazu bieten wir Ihnen das passende Neutralsilikon an oder als Randversieglungsset mit Fugenspachtel. Um Glasbruch zu vermeiden, muss immer die ganze Scheibe mit dieser Folie versehen werden, Teilbeschichtungen sind nicht zulässig.

Diese Empfehlungen können auf Grund verschiedener Faktoren am Montageort trotzdem zu Glasbruch führen. Gemäß unserer AGB, §10 Absatz 3 übernehmen wir dafür keine Haftung.