



# Infrarot (IR)- Schutzfolie, leicht getönt

Innenmontage

Art.-Nr. 521000

Technische Daten			
Licht-	Reflektion	Innen	32 %
		Außen	32 %
	Transmission		50 %
Solar-	Reflektion		38 %
	Absorption		33 %
	Transmission		29 %
Schattierungs- Koeffizient			0,40
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			k.A.
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,38
Emissionsgrad			k.A.
UV- Reduzierung			99 %
Infrarot (IR)- Reduzierung (760-2500 nm)			±80 %
Blendreduzierung			44 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			61 %

Glasart	Anzahl Scheiben	Montage
Einfachverglasung (klar)	1(-fach)	✓
Isolierverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✓
Wärmedämmverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✗
Sonnenschutzverglasung (klar)	2(-fach)	✗
	3(-fach)	✗

Produktdaten	
Material	PET / PVC-Zusammensetzung
Foliendicke	ca. 55 µm
Kleber	Pressure sensitive- Klebesystem