

## Sonnenschutzfolie, silber grün verspiegelt

Außenmontage

Art.-Nr. 112550

Technische Daten				
Licht-	Reflektion	Innen	22 %	
		Außen	22 %	
	Transmission		11 %	
Solar-	Reflektion		36 %	
	Absorption		55 %	
	Transmission		9 %	
Schattierungs-Koeffizient			0,20	
Wärmedurchgangs-Koeffizient (U-Wert)			5,10	
Gesamt-Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,22	
Emissionsgrad			k.A.	
UV- Reduzierung			99 %	
Blendreduzierung			89 %	
Gesamte Energieabweisung (Außen)			77 %	

Glasart	Anzahl Scheiben	Montage
Einfachverglasung (klar)	1(-fach)	<b>/</b>
Isoliom royalası yaşı (Islay)	2(-fach)	<b>/</b>
Isolierverglasung (klar)	3(-fach)	X
Wärmedämmverglasung (klar)	2(-fach)	X
	3(-fach)	X
Sonnenschutzverglasung (klar)	2(-fach)	X
	3(-fach)	X

Produktdaten		
Material	Polyesterfilm	
Foliendicke	ca. 60 μm	
Kleber	Pressure sensitive- Klebesystem	

