



A1 Einbruchschutzfolie, 300 µm (12 mil), klar durchsichtig

Innen- und Außenmontage

Art.-Nr. 541000

Technische Daten			
Licht-	Reflektion	Innen	12 %
		Außen	12 %
	Transmission		82 %
Solar-	Reflektion		10 %
	Absorption		9 %
	Transmission		81 %
Schattierungs- Koeffizient			0,90
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			5,70
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,80
Emissionsgrad			k.A.
UV- Reduzierung			95 %
Blendreduzierung			16 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			20 %

Glasart	Anzahl Scheiben	Montage
Einfachverglasung (klar)	1(-fach)	✓
Isolierverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✓
Wärmedämmverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✓
Sonnenschutzverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✓

Produktdaten	
Material	PET / PVC-Zusammensetzung
Foliendicke	ca. 300 µm
Kleber	Pressure sensitive- Klebesystem
Zulassungsnormen	EN 12600 1B1
	EN 356 P2A
	Feuerwiderstandsklasse M1
	REACH - RoHS Konform