



Sonnenschutzfolie, selbsthaftend, silber dunkel verspiegelt

Innenmontage

Art.-Nr. 181030

Technische Daten			
Licht-	Reflektion	Innen	35 %
		Außen	k.A.
	Transmission		50 %
Solar-	Reflektion		52 %
	Absorption		36 %
	Transmission		12 %
Schattierungs- Koeffizient			k.A.
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			k.A.
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			k.A.
Emissionsgrad			k.A.
UV- Reduzierung			72 %
Blendreduzierung			71 %
Gesamte Energieabweisung			74 %

Glasart	Anzahl Scheiben	Montage
Dachflächenfenster	2/3(fach)	✗
Einfachverglasung (klar)	1(-fach)	✓
Isolierverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✗
Wärmedämmverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✗
Sonnenschutzverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✗

Produktdaten	
Material	40% PET und 60% PV
Foliendicke	ca. 110 µm
Kleber	statisch (ohne Kleber)
Temperaturbereich	-10° C bis + 50° C