



Splitter- und Sichtschutzfolie, 150 µm, weiß matt

Innenmontage

Art.-Nr. 531010

Technische Daten			
Licht-	Reflektion	Innen	26 %
		Außen	26 %
	Transmission		71 %
Solar-	Reflektion		23 %
	Absorption		6 %
	Transmission		71 %
Schattierungs-Koeffizient			0,80
Wärmedurchgangs-Koeffizient (U-Wert)			5,60
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,71
Emissionsgrad			k.A.
UV- Reduzierung			95 %
Blendreduzierung			22 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			27 %

Glasart	Anzahl Scheiben	Montage
Einfachverglasung (klar)	1(-fach)	✓
Isolierverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✓
Wärmedämmverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✗
Sonnenschutzverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✗

Produktdaten	
Material	PET / PVC-Zusammensetzung
Foliendicke	ca. 150 µm
Kleber	Pressure sensitive- Klebesystem
Zulassungsnormen	EN 12600 2B2
	REACH - RoHS Konform
	Feuerwiderstandsklasse M1