



Infrarot (IR)- Schutzfolie, hell verspiegelt

Innenmontage

Art.-Nr. 521010

Technische Daten			
Licht-	Reflektion	Innen	38 %
		Außen	38 %
	Transmission		34 %
Solar-	Reflektion		44 %
	Absorption		39 %
	Transmission		17 %
Schattierungs- Koeffizient			0,30
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			k.A.
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,27
Emissionsgrad			k.A.
UV- Reduzierung			99 %
Infrarot (IR)- Reduzierung (760-2500 nm)			±87 %
Blendreduzierung			62 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			70 %

Glasart	Anzahl Scheiben	Montage
Einfachverglasung (klar)	1(-fach)	✓
Isolierverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✓
Wärmedämmverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✗
Sonnenschutzverglasung (klar)	2(-fach)	✗
	3(-fach)	✗

Produktdaten	
Material	PET / PVC-Zusammensetzung
Foliendicke	ca. 55 µm
Kleber	Pressure sensitive- Klebesystem